

**B-max pelletikatlad**

**Kompaktne B-max pelletikatel on parim lahendus korterelamute kütmiseks puidupelletitega.**



**B-max pelletikatlad** vastavad standardi EN 303-5-2012 kõrgeima **klass 5** nõuetele, millega on tagatud katla kõrge kasutegur ja ohutu töö.

**B-max pelletikatlad** sobivad Ø 6-8 mm läbimõõduga, 30mm pikkusega ja kuni 12% niiskuse sisaldusega puidupelletite põletamiseks.

**B-max pelletikatlaid iseloomustab:**

- ◇ efektiivne põlemisprotsess (klass 5);
- ◇ kompaktne disain;
- ◇ katla põlemiskamber ja suitsukäigud on lihtsalt puhastatavad katla esiküljelt;
- ◇ mõõdud mis sobivad paigaldamiseks kortermajade keldritesse;
- ◇ katlad on komplekteeritud pelletipõletitega

B-max katlad valmistatakse võimsuse vahemikus 50 -250kW.

**B-max pelletkatlad** on valmistatud spetsiaalsest katlaterasest. ja komplekteeritud B-max pelletipõletitega. Põletid on võimalik lisavarustusena juhtida GSM modemiga.

**Tehnilised andmed**

		<b>B-max 25</b>	<b>B-max 50</b>	<b>B-max 100</b>	<b>B-max 200</b>	<b>B-max 300</b>
Tootekood		EBC0025-P01	EBC0050-P01	EBC0100-P01	EBC0200-P01	EBC0300-P01
Katla nominaalvõimsus	kW	25	50	100	200	300
Katla maksimaalne võimsus	kW	21,4	40,8	80	124,8	250,2
Tuharuumi mõõtmed	mm	235x225	225	350x330	415x400	415x400
Katla veemaht	l	40	68	156	411	650
Max töö rõhk	bar	2	2	2	2	2
Katla tõmbetakistus	mbar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Katla kasutegur	%	90	90	93	93	91
Suitsutoru läbimõõt	mm	132	150	200	350	300
Mõõdud PxL(St/Max)xH	mm	500 x 400x1180	640x480x1170	870x720 x1390	1240x840x1680	1680x1085x1700
Kaal	kg	142	242	463	837	1500

